

AC / DC SPDプラグイン

ソーラーエッジ三相パワーコンディショナ用

SE-AC-SPD-I、SE-DC-SPD-I



電気サージからパワーコンディショナのACとDCの電力線を保護します

- / SetApp対応のソーラーエッジ三相パワーコンディショナに対応
- / パワーコンディショナのACとDCの電力線を、落雷や過電圧などの電気サージから保護するためのコスト効率の良いソリューション
- / コンパクトで再配線の必要なく既存の設置に簡単に追加できます
- / 現場での交換が可能

/ AC / DC SPDプラグイン

SE-AC-SPD-I、SE-DC-SPD-I

対応パワーコンディショナ ⁽¹⁾	SExxK-xxxIBxx4 (SetApp 対応パワーコンディショナ)		単位
	SE-AC-SPD-I	SE-DC-SPD-I	
機能			
最大動作電圧(Uc)	305	500	V
公称放電電流 (8/20) In		10	kA
最大放電電流(8/20) Imax		20	kA
設置仕様			
寸法	86 x 53 x 30	73 x 50 x 30	mm
動作温度	-40 ~ +85		°C
耐環境性能	IP20/IP65(パワーコンディショナ内部)		
適合規格			
IEC / UL	IEC Type 2 / UL Type 4		

(1) 三相パワーコンディショナSExxK-xxxIBxx4に対応 (シナジーテクノロジー搭載三相パワーコンディショナを除く)