

SolarEdge 消防閘道器

SE1000-CCG-F



SolarEdge系統的集中安全控制

- // 手動 & 自動系統直流關斷
- // 即時顯示系統直流電壓，提供安全保證
- // 太陽能系統的緊急停止按鈕
- // 通知SolarEdge監控平台系統已關斷
- // 簡易安裝 - DIN導軌及壁掛式安裝

SolarEdge 消防閘道器

SE1000-CCG-F

電源		
電源供應 - DIN導軌	包含, 100-240VAC, EU/UK/US/AU 可互換, 2針插頭	
供應電壓	9-14	Vdc
連接器類型	接線端	
耗電量	<2	W
通訊介面		
乙太網路介面	10/100-BaseT	
無線連接	ZigBee 模組 ⁽¹⁾ , GSM ⁽¹⁾	
火災警報控制模組介面	2 警報輸入, 5V, GND ⁽²⁾	
SolarEdge 變流器	RS485	
運作環境		
運作溫度	-20 to 60 / -4 to 140	°C / °F
防護等級	IP20 室內	
機構		
安裝類型	DIN導軌 / 掛壁式	
尺寸 (L x W x H)	161.6 X 90 X 62 / 6.36 x 3.54 x 2.44	mm / Inch
重量	0.5 / 1.1	kg / lbs
符合標準		
安全規範	UL60950-1, IEC-60950-1	
EMC	FCC Part 15 class B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3	

(1) 分開銷售 - 請參考支援區域的各別產品規格
 (2) SolarEdge不供應緊急停止按鈕

