

/ Interfaccia StorEdge

per Europa, APAC

SESTI

	SESTI-S1	SESTI-S2	SESTI-S4	U.D.M.
INGRESSO CC BATTERIA				
Numero di batterie per sistema StorEdge		1		
Batterie compatibili	LG Chem RESU7H	LG Chem RESU7H LG Chem RESU10H		
Inverter Compatibili	Inverter monofase non HD-Wave		Inverter HD-Wave	
Tensione di ingresso max.		1000		Vdc
Corrente di ingresso max.	8.5	17.5		Adc
Fusibili CC su positivo e negativo	12A (sostituibili sul campo)	25A (sostituibili sul campo)		
FUNZIONI AGGIUNTIVE				
Interfaccia di comunicazione batteria		RS485		
Interfaccia di comunicazione contatore		RS485		
Alimentazione batteria	Sì, 12V / 53W		No	
ALIMENTAZIONE INTERFACCIA STOREDGE				
Tensione in ingresso CA (nominale)		220 / 230		Vac
Intervallo di tensione in ingresso		184 - 264.5		Vac
Frequenza CA (nominale)		50 / 60		Hz
Corrente di ingresso CA max.	300		10	mA
SPECIFICHE D'INSTALLAZIONE				
Diametro di passacavo ingresso CA / sezione trasversale cavo		3mm / 2.5mm ²		
Ingresso CC		1 coppia MC		
Dimensioni (AxLxP)		206.6 x 117.5		mm
Peso		3		kg
Temperatura d'esercizio min.		da -20 a +60		°C
Classe di protezione		IP65		
Installazione		Montaggio a parete		

